

ALEXA MINI

Pro Res
 HD 2K 16HD HD Ana 2KAna
 3.2K 4KUHD
 4:3 2.8K

ARRIRAW
 2.8K 3.4K(0.G) 4:3 2.8K
 16:9 HD Ana 2.39:1 2K Ana

内臓NDフィルター
 0.6 1.2 2.1

収録メディア	128GB Cfast2.0	4:4:4	収録時間
フレームレート	HD		4KUHD
24fps	54min		13min
29.97fps	43min		10min
60fps	21min		6min
200fps	6min		×
ARRIRAW			
2.8K	24fps 12m20s	29.97fps	9m30s
3.4K	24fps 7m20s	29.97fps	5m50m

TCケーブル使用可
 ALEXA用AUDIOケーブル使用可(A-MINI 変換ケーブル必要)

ALEXA MINI用 MIC



超薄型小型マイク

センターカメラハンドルCCH-2



ロットマウンティングブラケット
 RMB-3

ファインダーMVF-1取り付けに必要

各種レンズ
 マウント



ファインダー MVF-1

アダプタープレート
 MAP-2
 ライトウェイト15φロット
 カメラの上下に取り付け可能



15φロッド(34cm)

ショルダー CSP-1
 15φロッドに取り付け

WiFiアンテナ

WCU-4でレンズコントロール RECリモート可
 iPhoneなどでカメラコントロールできる

MVF用ケーブル

アダプタープレート
 MAP-1
 MVFを取り付けるときに必要
 カメラの上下に取り付け可能



ベースプレートアダプター
 BPA-4

19φブリッジプレート を付ける時、必要



リモートSW RS-4
 レモ6P-F3Pの変換有
 EXTに接続 24V可

サイドブラケット
 MSB-1

Cforce mini モーター

カメラレンズマウントにある端子に直接接続
 WCU-4等でコントロールできる



D-BOX

Dタップ×2 LEMO2P×2 RS F3P×2
 USB 5V×1

映像 BNC×3
 HDMI×2

キヤノン4Piに12V電源
 を供給すれば
 カメラ電源を落とさず
 にバッテリー交換できる



BAP-2使用
 バッテリー横付け

