

BMD URSA Mini Pro CAMERA

4.6K スーパー35センサー RAW/ProRes 収録



レンズ・Vマウントバッテリー・スライドベース・フォローフォーカス・マットボックスは付属していません。



EFレンズ仕様

- | PLマウント または EFマウントに対応
どちらか一方の仕様でのレンタルになります
- | IR補正NDフィルター(0.6/1.2/1.8)内蔵
- | 4.6Kセンサー- 15ストップ ダイナミックレンジ
- | デュアルスロットに対応
複数のメディアを使用することで、継続的に収録が可能
CFast2.0カード、またはUHS-II SDカード同士のみ対応
CFast2.0カードとSDカードの組み合わせは未対応



ショルダースタイル

仕様

有効センサーサイズ	25.34x14.25mm (4608 x 2592) スーパー35 ダイナミックレンジ15ストップ
映像入出力端子	HD/3G/6G/12G-SDI x1, モニター用SDI x1 (出力のみ)
外形寸法 / 重量	202 x 146.8 x 209 mm (WxHxD) / 2.31Kg
電源	Vマウントバッテリー、12V ACアダプター
記録メディア	CFast2.0カード, SDXC UHS-II SDカード (デュアルスロット対応)
対応コーデック	CinemaDNG RAW / RAW 3:1 / RAW 4:1, Apple ProRes 4444 XQ / 4444 / 422 HQ / 422 / 422 LT / 422 Proxy
フレームレート	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps 4.6K=60pまで 2K=120pまで
収録フォーマット	・Lossless CinemaDNG RAW/RAW 3:1/RAW 4:1 4608x2592 / 4608x1920 / 4096x2304 / 4096x2160 / 3072x2560 / 2048x1152 / 2048x1080 / 1920x1080 ・Apple ProRes (FilmまたはVideoダイナミックレンジを選択可能) 4608x2592 / 4608x1920 / 4096x2304 / 4096x2160 / 3840x2160 / 3072x2560 / 2048x1152 / 2048x1080 / 1920x1080

※内容は予告なく変更されることがあります。