

Director's ASSIST

17インチOLEDモニター付 Ultra HD対応レコーダー



別オーダーのDirector's ASSIST対応 モニターマウントを使用して、スタンドに取り付けが可能

モニター部仕様

名称	SONY PVM-A170 有機ELモニター
画面サイズ	16.5型
解像度	1920x1080 ピクセル
アスペクト比	16:9
色温度	D65, D93, S-GAMUT, User1 - 2
カラースペース	ITU-709, EBU, SMPTE-C, S-GAMUT, ネイティブ

レコーダー部仕様

メディア	[SATA-II/SATA-III] SSD x2
カラースペース	REC 601, REC 709
タイムコード接続	XLR入力 x1, XLR出力 x1
映像入出力	IN : HD/3G/6G-SDI x1, HDMI 4K対応 x1 (シングル/デュアル/クアドリンクに対応) OUT: HD/3G/6G-SDI x4, HDMI 4K対応 x1
フォーマット	[SD] 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL [HD] 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 [Ultra HD] 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30
対応コーデック	非圧縮 422 ProRes 422 HQ QuickTime/422 Quick Time /422 LT QuickTime/422 Proxy QuickTime Avid DNxHD QuickTime/DNxHD MXF (1080i60まで)

Director's ASSIST仕様

寸法 (運搬時)	33 x 50 x 19cm (突起部除く)
重量	11.5kg (Vマウントバッテリー除く)
電源	AC100-200V および Vマウントバッテリー
内蔵スピーカー	高音質8cmアクティブ・スピーカー x 2
その他	ホットスワップ機能

簡単に録画、再生、早送り、頭出し、JOG等の操作ができます

シングル/デュアル/クアドリンクSDI入力対応

高音質 8cm アクティブ・スピーカー2基搭載

Vマウントバッテリー2個搭載可能。片側ずつ交互に交換すれば、電源を切らずに連続使用できます

AC使用時、Vマウントバッテリーはバックアップ電源として使用できます

ご注意

Vマウントバッテリー および モニターマウント/スタンドは、別レンタル品です。

※内容は予告なく変更されることがあります。