

PANASONIC VARICAM35 4K カメラ

ファームウェアVer.3

4K/HD 120fps(4:2:2/10bit), 4K/2K/HD(4:4:4/12bit)収録
減感モード / ノイズリダクション機能搭載



注) マットボックス、フォローフォーカス、
レンズ、アイピースレベラー等は
別オーダーです。

特長

14+ストップのダイナミックレンジを
V-LOGで収録

ISO800/ISO5000の2つの標準感度
"デュアル・ネイティブISO"

広い色域 "V-Gamut" 対応

イン・カメラ・カラー・グレーディング機能

V-LOG映像とグレーディング映像を
同時に記録

光学ズーム付
OLED高精細 ファインダー搭載

三和オリジナル ロング &
ショートファインダーシステムにより、
別オーダーのアイピースレベラーに対応

仕様

撮像素子	スーパー35mm 890万画素 MOS	
フレームレート	最大 4K/UHD 100p/120p HD 100p/120p	
記録メディア	expressP2カード、P2カード、microP2カード	
記録再生時間 (メインコーデック) 1	AVC-Intra 4K444 24p AVC-Intra 4K422 24p VFR:OFF AVC-Intra 4K422 VFR:ON 50fps/60fps AVC-Intra 4K-LT VFR:ON 100fps/120fps AVC-Intra100 VFR:ON 100fps/120fps ProRes 422HQ VFR:ON 60fps	約45分 約90分 約36分 約32分 約64分 約60分
外形寸法	約179mm(幅) x 230.5mm(高さ) x 347mm(奥行) [本体のみ、突起部分・付属品を除く]	
質量	約5.0kg[付属品を除いたカメラ本体のみ]	

1 expressP2カード256GB 使用時



三和オリジナルベース

フィッシャー 11ピンにより
カメラリモートスイッチ対応
24V出力 x2、Dタップ出力 x2
搭載



別オーダーのバリカム35ショルダー
グリップのリモートスイッチに対応

内容は予告なく変更されることがあります

sanwa
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801

OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.sanwa-group.com/>

2015/05