

Sound Devices PIX-E5

5インチ 1920 x 1080 RECORDING FIELD MONITOR



・F970バッテリー x2 対応

小型5インチモニター & レコーダー

4K入力対応 (現在 HDMI のみ)

各種カメラLUT内蔵
(ARRI LUTは付属のSDカードより)

タップズーム機能 (2倍 / 4倍)
(画面をタップ⇒ズームスライド⇒移動)

入力信号はスピードドライブ™を使用して
ProRes 4444HQ~422 Proxyまで対応

各種波形 (ベクトル/ヒストグラム/
WFM)を同時表示可能

HDMI ⇄ SDI クロスコンバート可能

仕様

画面サイズ	5インチ (441ppi)	
モニターパネル	1920 x 1080 (16:9) LCD 容量性タッチスクリーン	
コントラスト	1000:1	
映像入出力端子	IN : 3G/HD-SDI x1, HDMI x1 OUT: HD-SDI x1, HDMI x1	
外形寸法	13.8 x 8.6 x 4.1 cm (WxHxD 突起部除く)	
本体重量	約 480 g (バッテリー除く)	
音声入力/出力	HDMI, HD-SDI, LINE-IN / ヘッドホン	
ストレージタイプ	スピードドライブ™ / SDXC, SDHC, SD カード	
対応コーデック	Apple ProRes 4444XQ / 4444 / 422 HQ / 422 / 422 LT/ 422 Proxy	
入力信号	HD-SDI	1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.976, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080PsF30, 1080PsF29.97, 1080PsF25, 1080PsF24, 1080PsF23.976, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.976
	HDMI	4096p30, 4096p29.97, 4096p25, 4096p24, 4096p23.98, 3840p30, 3840p29.97, 3840p25, 3840p24, 3840p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.976, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94, 720p50

※内容は予告なく変更されることがあります。