

CANON *EOS-5D Mark*

DSLR



バッテリー後部取り付け仕様



リモートスイッチ対応 バッテリー側面取り付け仕様

4K (4096x2160) 30p、フルHDで
60pまで内部収録

* 4Kでは画角はスーパー35とほぼ同等

3種類のオートフォーカス機能

【顔+追尾優先AF】【ライブ多点AF】【ライブ1点AF】から選択

常用感度 ISO 25600 の高感度撮影

白トビを抑えるHDR動画収録

フルHD > NTSC 29.97fps > IPB 標準モードで収録

三和オリジナル仕様

- 1) ARRI製スライドベース対応リグ
- 2) リモートスイッチ対応
- 3) Vマウントバッテリーよりカメラ電源を供給
- 4) Dタップ、フィッシャー11ピンより12V出力

動画機能仕様

フレームレート	119.9p / 59.94p / 29.97p / 24.00p / 23.98p (NTSC設定時) 100.0p / 50.00p / 25.00p / 24.00p (PAL設定時) 119.9p / 100.0pはハイフレームレート動画
記録(圧縮)形式	MOV (4K=Motion JPEG, フルHD=ALL-I/IPB) または MP4 (IPB)
記録媒体	CFカード (タイプI準拠、UDMAモード7対応) SD / SDHC / SDXC メモリーカード (UHS-Iカード対応, SDを除く)
記録サイズ	・4K (4096x2160) ・フルHD (1920x1080) ・HD (1280x720 : ハイフレームレート動画)
HDR動画撮影	可能
感度	[Full HD] シーンインテリジェントオート : ISO 100 ~ 25600自動設定、 P/Tv/Av/B : ISO 100 ~ 25600自動設定、H (ISO 32000相当)、 H1 (ISO 51200相当)、H2 (ISO 102400相当)の感度拡張が可能 M : ISOオート (ISO 100 ~ 25600自動設定)、 ISO 100 ~ 25600手動設定 (1/3、1段ステップ)、 H (ISO 32000相当)、H1 (ISO 51200相当)、 H2 (ISO 102400相当)の感度拡張が可能 HDR動画撮影、タイムラプス動画撮影時は設定範囲が異なる [4K] シーンインテリジェントオート : ISO 100 ~ 12800自動設定、 P/Tv/Av/B : ISO 100 ~ 12800自動設定、 H (ISO 16000 / 20000 / 25600 / 32000相当)、 H1 (ISO 51200相当)、H2 (ISO 102400相当)の感度拡張が可能 M : ISOオート (ISO 100 ~ 12800自動設定)、 ISO 100 ~ 12800手動設定 (1/3、1段ステップ)、 H (ISO 16000 / 20000 / 25600 / 32000相当)、 H1 (ISO 51200相当)、H2 (ISO 102400相当)の感度拡張が可能



ご注意

レンズ / バッテリー / フォローフォーカスは別レンタル品です。

※内容は予告なく変更されることがあります。