

Teradek **BOLT 3000** & **1000** 3G / HD-SDI VIDEO WIRELESS



カメラ/モニター/アダプター/ハンドル
バッテリー等は別レンタル品です

BOLT 3000は約900m、BOLT 1000は約300mの
最大伝送距離 (メーカー公表値)

リンクが切れた時、再リンク時間の短縮

送信機の小型化 1ms以下の低遅延

3D LUTs機能を搭載

BOLT 3000 & 1000 仕様		
	BOLT 3000	BOLT 1000
ビデオ入出力	3G/HD-SDI	
使用帯域	5GHz帯	
伝送距離	最長900m / 3000フィート	最長300m / 1000フィート
	すべての環境で保証するものではありません。	
電源	7-28 VDC	
寸法 (WxHxD)	送信機: 約 66 x 102 x 24mm / 約 238g	
および重量	受信機: 約 85 x 141 x 25mm / 約 380g	
セット内容	送信機 x1 / 受信機 x2	
入力信号	1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080psf30/29.97/25/24/23.98 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 480p59.94/57.6p50 (HDMI経由のみ) 480i(NTSC)/576i(PAL)	

※内容は予告なく変更されることがあります。