

# Teradek **BOLT 500 XT**

送信機 x1 受信機 x2 ワイヤレス ビデオ システム



- BOLTレシーバーをモニターに装着できる、便利な“BOLT取付けアダプター”が1つ付属  
注) アダプターを2つ以上ご使用される場合は、スペア用BOLT取付けアダプターが必要です

- 主要カメラのタイムコード および START/STOPフラグをサポート

- 主要カメラのプリセットLUT および 作成したLUTのアップロードに対応

- 3G-SDI および HDMI入力に対応

- 低遅延ワイヤレス ビデオ 伝送システム

- 最長 約 150m の伝送距離

注) 電波状況により距離は変化します。

BOLT 500 XT 仕様	
寸法 (WxDxD)	送信機: 24 x 66 x 101.5mm / 約 226g
および重量	受信機: 152 x 86 x 25mm / 約 299g
電源	7-28 VDC
ビデオ入出力	3G-SDI / HDMI
使用帯域	5GHz帯
伝送距離	最長150m / 500フィート
主なセット内容	送信機 x1 / 受信機 x2 / BOLT 取付けアダプター
入力信号	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf23.98/24/25/29.97/30, 1080i50/59.94/60 720p50/59.94/60, 480p59.94/576p50 (HDMI経由のみ) 480i(NTSC)/576i(PAL)