

Canon

# EOS C500 Mark II

PART II

5.9K RAW 内部収録可能

追加新機能として MoVI Pro とビューファインダー に対応



## 【特長】

- 5.9K フルサイズ センサー搭載
- Cinema RAW Light と XF-AVC の記録に対応
- 15+ストップ ハイダイナミックレンジ
- RONIN2 / MoVI Pro カメラジンバルに対応
- CFexpress 2スロット、リレー/同時記録可能
- PL仕様 または EF仕様 から選択可能
- ARRI カメラベース/拡張モジュール標準装備

仕 様	センサー解像度	5952 × 3140 ピクセル
	センサーサイズ	38.1 × 20.1mm (対角線=43.07mm)
	内蔵NDフィルター	0.6 / 1.2 / 1.8 / 2.4 / 3.0 ストップ
	付属液晶モニター	4.3型 タッチパネル式 LCDモニター
記録メディア	記録メディア	CFexpress カード (RAW / XF-AVC)
		SD カード (XF-AVC プロキシ)
記録モード		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cinema RAW Light 撮影サイズ: 5.9K / 4K / 2K 最大フレームレート: 60p</li> <li>● XF-AVC 撮影サイズ: 4K / UHD / 2K / フルHD 最大フレームレート: 60p</li> <li>● XF-AVC プロキシ 撮影サイズ: 2K のみ 最大フレームレート: 120p</li> </ul>

## 【オプション アクセサリー】



新  
機能

ビューファインダー キット

付属モニターに取付けて、ビューファインダーとして使用します。



新  
機能

RONIN2  
MoVI Pro  
両対応

\*画像はRONIN2

RONIN2 / MoVI Pro カメラジンバル

MoVI Pro でも使用可能になりました。



C500 Mark II 専用ショルダー

リモートスイッチ付き。



オリジナルVマウントアダプタ

軽量化および小型化に便利。

\*内容は予告なく変更されることがあります。

