

TERADEK

# BOLT 4K MAX

通信時の **安定性** が大幅に **アップ**



RX (受信機) x 2

TX (送信機) x 1

## 特長

- 通信時の安定性が大幅アップ  
高品質 / 高感度の通信性能
- 4K 最大 60 fps の送信に対応  
HD入出力・4K→HD変換可能
- 最長伝送距離 約900メートル  
(見通しの良い直線上に限る)
- 送信機はカメラのVマウントに  
ダイレクト & コンパクトに装着
- 受信機はVマウント付属で各種  
モニターに簡単セッティング

仕様		
	送信機	受信機
ビデオ入力	12G/6G/3G-SDI x 1 HDMI x 1	-
ビデオ出力	12G-SDI x 1	12G/6G/3G-SDI x 2 HDMI x 1
色補正	3D LUT 10bit	
使用帯域	5GHz帯	
伝送距離	最長 900m / 3000フィート ※ 見通しの良い直線上に限る	
電源入力	7-28 VDC	
セット内容	送信機 x1 / 受信機 x2	
入力信号	4K / 1080p / 1080psf / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	



送信機は、カメラとバッテリーの間に装着可能

新型 4K モニター も 近日入荷予定

\*内容は予告なく変更されることがあります。

