

Cinema Line カメラ

SONY ILME-FX6 PL/EF



SHOGUN7モニターレコーダーで、外部RAW収録にも対応



Vマウントバッテリー対応、Vマウント及び Dタップ電源の供給

- 35mmフルサイズ CMOS センサー
- 4K 120p 記録 *要CFexpress TYPE A カード
- 基準ISO 800/12800、最高409600
- 『S-Cinetone』 ルック標準装備
- 15+ストップ ハイダイナミックレンジ

- 電子可変NDフィルター内蔵
- PL/EF レンズマウント両対応
- Vマウントバッテリー対応

仕様			
イメージセンサー	フルサイズ Exmor R CMOS センサー		
レンズマウント	PL/EF 両対応		
ラチチュード	15+ストップ		
液晶パネル	3.5型 16:9 1280×720 276万画素 LCDモニター		
映像出力	12G/6G/3G-SDI×1, HDMI×1, TC入力/TC出力切替式×1		
ハイスピード撮影	最大 HD 240p / 4K 120p (XAVC-I 3840×2160 収録時)		
外形寸法/重量	約 114×116×153mm / 約 0.89kg (WxHxD 本体のみ)		
記録メディア	CFexpress TYPE A カード / SDXCカード UHS-II/UHS-I		
記録モード	4K	XAVC Intra	4096x2160 59.94/50/29.97/25/24/23.98
			3840x2160 59.94/50/29.97/25/23.98
	HD	XAVC Long	3840x2160 59.94/50/29.97/25/23.98
		XAVC Intra	1920x1080 59.94/50/29.97/25/23.98
		XAVC Long	1920x1080 59.94/50/29.97/25/23.98

*内容は予告なく変更されることがあります。

