

TRUE BLUE タングステン ライト

ARRI フレネル 1KW、2KW、5KW



スクリーン装着時



スヌート装着時

Photometric Data

T1 1KW ライト	4m	6m	8m
FLOOD:53 °	1063 lx (99 fc)	472 lx (44 fc)	266 lx (25 fc)
MIDDLE:30 °	2244 lx (208 fc)	997 lx (93 fc)	561 lx (52 fc)
SPOT:7.7 °	9119 lx (847 fc)	4053 lx (377 fc)	2280 lx (212 fc)

T2 2KW ライト	6m	9m	12m
FLOOD:60 °	903 lx (84 fc)	401 lx (37 fc)	226 lx (21 fc)
MIDDLE:30 °	2142 lx (199 fc)	952 lx (88 fc)	535 lx (50 fc)
SPOT:12.7 °	5400 lx (502 fc)	2400 lx (223 fc)	1350 lx (125 fc)

T5 5KW ライト	9m	12m	18m
FLOOD:50.6 °	1430 lx (133 fc)	804 lx (75 fc)	357 lx (33 fc)
MIDDLE:30 °	2464 lx (229 fc)	1386 lx (129 fc)	616 lx (57 fc)
SPOT:15.5 °	4605 lx (428 fc)	2590 lx (241 fc)	1151 lx (107 fc)

メーカー提供 Photometric ツールより

仕様			
	T1 1KW ライト	T2 2KW ライト	T5 5KW ライト
消費電力	1KW	2KW	5KW
レンズ径	150 mm	175 mm	250 mm
寸法	390 x 390 x 360 mm	460 x 400 x 400 mm	550 x 510 x 510 mm
重量	約 5.5 kg	約 7 kg	約 11.5 kg
レンタル料金 (税込)	2,100 円	3,150 円	6,300 円

スクリーン、スヌート等は別料金です。

内容及び価格は予告無く変更されることがあります

sanwa
PRO LIGHT
株式会社 三和プロライト

TOKYO TEL: (03) 3707-3001
KYOTO TEL: (075) 321-5200

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.sanwa-group.com/>