

ARRI LED ライトシリーズが さらに充実

SkyPanel | S30-C / L10-C / L5-C



- 特長**
- ・照度・色温度・色相・彩度・グリーン、マゼンタの細かい調整が可能
 - ・DMX対応で複数台のライトをリモート制御
 - ・SkyPanelは多くのカラーライブラリを搭載、Lee/Roscoのフィルター効果を再現することが可能
 - ・L-Seriesはフォーカス機能搭載のフレネル仕様

Photometric Data (メーカー公表値)

			3 m	5 m	7 m	9 m
		FLOOD 50° MIDDLE 30° SPOT 15°				
L5-C	3200 °K	FLOOD 50°	35 fc / 380 lx	13 fc / 137 lx	6 fc / 70 lx	4 fc / 42 lx
		MIDDLE 30°	90 fc / 967 lx	32 fc / 348 lx	16 fc / 178 lx	10 fc / 107 lx
		SPOT 15°	289 fc / 3111 lx	104 fc / 1120 lx	53 fc / 571 lx	32 fc / 346 lx
	5600 °K	FLOOD 50°	37 fc / 399 lx	13 fc / 144 lx	7 fc / 73 lx	4 fc / 44 lx
		MIDDLE 30°	95 fc / 1022 lx	34 fc / 368 lx	17 fc / 188 lx	11 fc / 114 lx
		SPOT 15°	305 fc / 3278 lx	110 fc / 1180 lx	56 fc / 602 lx	34 fc / 364 lx
L10-C	3200 °K	FLOOD 50°	181 fc / 1944 lx	65 fc / 700 lx	33 fc / 357 lx	20 fc / 216 lx
		MIDDLE 30°	445 fc / 4789 lx	160 fc / 1724 lx	82 fc / 880 lx	49 fc / 532 lx
		SPOT 15°	1342 fc / 14444 lx	483 fc / 5200 lx	246 fc / 2653 lx	149 fc / 1605 lx
	5600 °K	FLOOD 50°	190 fc / 2044 lx	68 fc / 736 lx	35 fc / 376 lx	21 fc / 227 lx
		MIDDLE 30°	465 fc / 5000 lx	167 fc / 1800 lx	85 fc / 918 lx	52 fc / 556 lx
		SPOT 15°	1394 fc / 15000 lx	502 fc / 5400 lx	256 fc / 2755 lx	155 fc / 1667 lx

	SkyPanel S30-C	SkyPanel S60-C	L5-C	L7-C	L10-C
電圧	100-250V AC, 50/60Hz				
消費電力	200W / 最大220W	420W / 最大450W	115W	160W / 最大220W	400W / 最大510W
バッテリー電源	対応	対応	対応	-	-
調光範囲	0-100 %				
色温度	2800-10000 °K				
カラー調整機能	対応				