

# LS 300D Mark II

“LS” シリーズ に ミドルレンジ デーライト 追加



ヘリコイド式フレネルレンズは、  
ビーム角を15~45°で調整可能

## フレネル仕様

## 【特長】

- 付属のフレネルレンズ使用で HMI 575W に迫る高い光量
- Vマウントバッテリーで点灯可能  
\*1時間30分 連続点灯
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応

## 【メーカー測光データ】

	ビーム角	lux/1m	lux/3m	lux/5m
灯体のみ	105°	11,000	1,300	550
ハイパーリフレクター	55°	45,000	3,500	1,200
フレネル	45°	38,000	5,000	1,900
	15°	80,000	9,500	3,500

## 【仕様スペック】

LS 300D Mark II 仕様	
色温度	5600° K ± 200° K / CRI ≥96
調光	0-100%
入力電圧	100-240VAC 50/60Hz / 12-16.8VDC
消費電力	最大 350W
Vバッテリー点灯	15A 290Wh x2 で1時間30分 連続点灯
DMX	有線/無線DMXに対応
灯体寸法	30×22×35 cm



灯体のみ

ハイパーリフレクター仕様

バンドア仕様

## 【オプションアクセサリ】

### プロジェクションレンズ 26°/36°



・ゴボホルダー

・プロジェクションレンズ

『18羽アイリス』

ゴボホルダーセットが付属、さらに専用の追加オプションとして、18羽のアイリスを使用できます。

## 【LS シリーズ紹介】

Aputure LS ライトストーム シリーズ			
シリーズ			
	LS 600D PRO	LS 300D Mark II	LS 60X
光量	HMI 1.2kW 相当	HMI 575W 相当	タングステン 300W 相当
色温度	5600° K	5600° K ± 200	2700~6500° K
フォーカシング	15~45°	15~45°	15~45°

\*内容は予告なく変更されることがあります。

