

LS 300D Mark II

“LS” シリーズ に ミドルレンジ デーライト 追加



ヘリコイド式フレネルレンズは、
ビーム角を15~45°で調整可能

フレネル仕様

【特長】

- 付属のフレネルレンズ使用で HMI 575W に迫る高い光量
- Vマウントバッテリーで点灯可能
*1時間30分 連続点灯
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応

【メーカー測光データ】

	ビーム角	lux/1m	lux/3m	lux/5m
灯体のみ	105°	11,000	1,300	550
ハイパーリフレクター	55°	45,000	3,500	1,200
フレネル	45°	38,000	5,000	1,900
	15°	80,000	9,500	3,500

【仕様スペック】

LS 300D Mark II 仕様	
色温度	5600° K ± 200° K / CRI ≥96
調光	0-100%
入力電圧	100-240VAC 50/60Hz / 12-16.8VDC
消費電力	最大 350W
Vバッテリー点灯	15A 290Wh x2 で1時間30分 連続点灯
D M X	有線/無線DMXに対応
灯体寸法	30×22×35 cm



灯体のみ

ハイパーリフレクター仕様

バンドア仕様

【オプションアクセサリ】

プロジェクションレンズ 26°/36°



・ゴボホルダー

・プロジェクションレンズ

『18羽アイリス』

ゴボホルダーセットが付属、さらに専用の追加オプションとして、18羽のアイリスを使用できます。

【LS シリーズ紹介】

Aputure LS ライトストリーム シリーズ			
シリーズ			
	LS 600D PRO	LS 300D Mark II	LS 60X
光量	HMI 1.2kW 相当	HMI 575W 相当	タングステン 300W 相当
色温度	5600° K	5500° K ± 200	2700~6500° K
フォーカシング	15~45°	15~45°	15~45°

*内容は予告なく変更されることがあります。

