

LS 600X PRO

600W 高出力 バイカラー LED

【灯体外観】



ヘリコイド式フレネルレンズは、
ビーム角を15~45°で調整可能

フレネル仕様



灯体のみ



ハイパーリフレクター仕様



バンドア仕様

【特長】

- フレネル付属、スポットも使用可
- 0.1%刻みの細かい調光が可能
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応
- ハイパワーVバッテリー近日対応予定

【仕様スペック】

LS 600X PRO 仕様	
色 温 度	2700-6500 ° K
調 光	0-100%
C R I	≥96
入 力 電 圧	100-240VAC / 48VDC
最大消費電力	720W
D M X	有線/無線DMXに対応
灯 体 寸 法	30×15×15 cm (ヨーク除く)

【メーカー測光データ】

5600° Kで計測

	ビーム角	lux/1m	lux/3m	lux/5m
灯体のみ	105°	16,060	1,880	728
ハイパーリフレクター	55°	63,900	5,610	1,996
フレネル	45°	55,800	7,070	2,653
	15°	137,000	18,510	6,730

【LS シリーズ紹介】

Aputure LS ライトストーム シリーズ			
LS 600X PRO	LS 600D PRO	LS 300D Mark II	LS 60X
18,510 lx / 3m	HMI 1.2kW 相当	HMI 575W 相当	タングステン 300W 相当
2700-6500° K	5600° K	5600° K ± 200	2700-6500° K
フォーカシング 15~45°			

【オプションアクセサリー】

プロジェクション レンズ 26°/36°



『プロジェクション レンズ 26°/36°』



『ゴボ ホルダー』



『18羽アイリス』

ランタン 90



ライトドーム II / 150



* この他、従来のCHIMERA製のアクセサリーも使用できます。

*内容は予告なく変更されることがあります。

