


LS 1200D PRO

1200W 高出力 デーライト LED



【特長】

- フレネル付属、スポットも使用可
- ハイパーリフレクター 3種付属
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応



ハイパーリフレクター
ミディアム (本体付属)



ライトドーム150(左)とランタン90(右)
(有料アクセサリ)




【メーカー測光データ】

灯体の状態	ビーム角	lux/3m	lux/5m
灯体のみ	66°	6,380	2,802
ハイパーリフレクター ナロー	15°	83,100	28,340
ハイパーリフレクター ミディアム	30°	22,400	8,200
ハイパーリフレクター ワイド	45°	13,010	4,800
フレネル	15°	32,410	12,090
	45°	14,470	5,590

【仕様スペック】

LS 1200D Pro 仕様	
色温度/演色性	5,600° K / CRI ≥96
調光	0-100%
入力電圧	100-240VAC / 48VDC
消費電力	最大 1,440W
バッテリー点灯	Jackery等ポータブルバッテリーで点灯可能
DMX	有線/無線DMXに対応
灯体寸法	33.23×33.12×54.35 cm (ヨーク含む)
灯体重量	8.95 kg (ヨーク含む)

【LS シリーズ紹介】

Aputure LS ライトストーム シリーズ					
シリーズ	 New LS 1200D PRO	 LS 600X PRO	 LS 600D PRO	 LS 300D Mark II	 LS 60X
最大光量	83,100 lx / 3m	18,510 lx / 3m	29,300 lx / 3m	9,500 lx / 3m	4,241 lx / 3m
色温度	5,600° K	2,700-6,500° K	5,600° K	5,600° K ± 200	2,700-6,500° K
フォーカシング	15~45°	15~45°	15~45°	15~45°	15~45°

*内容は予告なく変更されることがあります。

