

# Orbiter Projection Optics 35°

オービター用プロジェクションレンズに 35° が追加



25°タイプも  
好評稼働中

## 特長

- ・色収差を抑えたシャープなビームエッジ
- ・電動リモートフォーカス制御に対応
- ・ゴボパターン Bタイプを使用可能



### フレネルレンズユニット

ビーム角 15°~65° 電動ズームが可能。  
灯体コントロールパネルでの操作の他、  
DMXでのリモート操作にも対応。  
灯体付属のバンドア等も装着可能。




### グラスカバー

ビーム角 80° で広範囲を照らします。  
単一のハードな影を生み出します。



### オープンフェイス

ビーム角 15°/30°/60° の3タイプから  
ご利用いただけます。また、スヌートの使用  
にも対応。30°/60° は灯体に付属、  
15° は有料オプションです。



### ドッキングリング

サードパーティ用光学系アダプター。  
ETC ソースフォープロジェク  
ションレンズなどを利用可能。  
空冷ファンも装備しています。 ETC ソースフォー



### ドーム ミニ

小型のドーム型ディフューザーです。  
光をやわらげ、均一に拡散します。



### 各種ライトバンク

ChimeraやDoPChoiceのライトバ  
ンクやドームなどのディフューザーを  
灯体に直接装着できます。

Orbiter

\*内容は予告なく変更されることがあります。

