

# NOVA II 2x1

光量のさらなる向上と色再現にこだわった  
フルカラー LED パネル

Aputure®

## 新次元 LED パネル ライト NOVAII 2x1


BLAIR-CG にパネルライトが新登場。NOVAIIではLED素子に Deep Red を追加しカラースペースをさらに拡張。加えてLED集光レンズの改良により、28,380lux / 3m の非常に高い光量を実現します。この新たな光学設計は、35度の直線ビームを照射可能にし、カラーフリッジも抑制します。

X,Y、HSIC+モード では Rec.2020色域の 90%以上をカバーし、より正確な色調整/色再現が可能なほか、カメラに合わせたグリーンスクリーン/ブルースクリーンのキー調整が行えます。

上部からのスライドイン式だったアクセサリマウントが、灯体正面からアクセス可能になり、アクセサリの有無で自動調整を行う「アクセサリキャリブレート機能」を搭載しています。




NOVAII 2x1



NOVAII BLAIR-CG



LED集光レンズ



新マウントシステム



背面ディスプレイと操作パネル



新ローリングケース



ディフューザー / バンドア付属



NOVAII 1x1 も 近日入荷

### [ その他の特長 ]

- 出力やファンを制御し低騒音で利用可能
- IP65準拠により過酷なロケーションに対応
- AC出力付きの外部バッテリーで点灯可能\*
- 電源ユニット内蔵/カラーディスプレイ搭載
- CRMXやSidus Linkなど豊富な操作に対応
- オプションとして ソフトボックス を使用可能

\* Jackery1000をご利用の場合、出力を下げる必要があります。  
最大出力でご使用になる場合は Jackery1500以降を推奨。

### Novall 2x1 仕様

LED チップ	BLAIR-CG チップセット
色 温 度	1,800-20,000K
演 色 性	CRI≥95, SSI (P3200 = 90, D5600 = 86)
コントロール	灯体背面パネル, DMX, CRMX Sidus Link, Sidus LinkPro, LAN
入 力 電 圧	100-240VAC
消 費 電 力	最大 1,250W (出力 1,000W)
動 作 電 流	最大 12.5A (平時 11.5A±)
アクセサリマウント	前面装着型 QuickClip システム
灯 体 寸 法	69.1×38.8×13.6cm (ヨーク含まず)
灯 体 重 量	18.65 kg (ヨーク含む)

\*内容は予告なく変更されることがあります。

