



NOVA II LED

1x1 新入荷

光量のさらなる向上と色再現にこだわったフルカラー LED パネルに
扱いやすい1x1 サイズが登場


Aputure®

新次元 LED パネル ライト NOVAII 1x1 / 2x1


BLAIR-CG にパネルライトが新登場。NOVAII では LED 素子に Deep Red を追加しカラースペースをさらに拡張。加えて LED 集光レンズの改良により 1x1 では 13,300lux/3m、2x1 では 28,380lux/3m の非常に高い光量を実現します。新たな光学設計は 35 度の直線ビームを照射可能にし、カラーフリンジも抑制します。X,Y,HSIC+ モードでは Rec.2020 色域の 90% 以上をカバーし、より正確な色調整 / 色再現が可能なほか、カメラに合わせたグリーンスクリーン / ブルースクリーンのキー調整が行えます。上部からのスライドイン式だったアクセサリマウントが、灯体正面からアクセス可能になり、アクセサリの有無で自動調整を行う「アクセサリキャリブレート機能」を搭載しています。



NOVAII 1x1 / 2x1



NOVAII BLAIR-CG



LED集光レンズ



新マウントシステム




2x1 背面操作パネル



ローリングケース入り



ディフューザー / バードア付属



Option
ソフトボックス+グリッド

[その他の特長]

- 出力やファンを制御し低騒音で利用可能
- IP65準拠により過酷なロケーションに対応
- AC出力付きの外部バッテリーで点灯可能*
- 電源ユニット内蔵/カラーディスプレイ搭載
- CRMXやSidus Linkなど豊富な操作に対応
- オプションとして ソフトボックス を使用可能

*NOVAII2x1 で Jackery1000 をご利用の場合、出力を下げる必要があります。最大出力での使用は Jackery1500以降を推奨。

灯 体	NOVAII 1x1 仕様	NOVAII 2x1 仕様
LED チップ	BLAIR-CG チップセット	
色 温 度	1,800-20,000K	
演 色 性	CRI≥95, SSI (P3200 = 90, D5600 = 86)	
コントロール	背面パネル, DMX, CRMX, Sidus Link/Pro, LAN	
入 力 電 圧	100-240VAC	
消 費 電 力	最大 650W (出力 500W)	最大 1,250W (出力 1,000W)
動 作 電 流	最大 6.25A (平時 5.75A±)	最大 12.5A (平時 11.5A±)
アクセサリマウント	前面装着型 QuickClip システム	
寸 法 ヨーク有	49.2×57.9×15.6 cm	82.9×56.6×15.4cm
ヨーク無	39.1×40.8×14.3 cm	69.1×38.8×13.6 cm
重 量 ヨーク有	11.35 kg	18.65 kg

*内容は予告なく変更されることがあります。

